

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР-12» ЮКСО 38.41.000**

Паспорт
ЮКСО 38.41.000 ПС

Сертификат соответствия
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777

1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-12» (далее – КР) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

2. Общие сведения

КР выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°C до +80°C, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°C.

По требованию заказчика в КР может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

| | Характеристика | «БАРЬЕР-КР-12» |
|---|---|----------------|
| 1 | Количество коммутируемых цепей | 12 |
| 2 | Максимальное коммутируемое напряжение, В | 300 |
| 3 | Максимальный коммутируемый ток, А | 20 |
| 4 | Максимальное сечение провода, мм ² | 4 |
| 5 | Степень защиты | IP-55 |
| 6 | Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)* | 2 |
| 7 | Габариты, мм | 180x119x96 |
| 8 | Масса, кг, не более | 0,43 |

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7 – 14 шт.; PG9 – 13 шт.; PG11 – 11 шт.; PG13,5, PG16, PG21 – 9 шт.

4. Комплект поставки

| Наименование | Вариант установки на объекте | | Наличие кнопки блокировки вскрытия | | Примечание |
|---------------------------|------------------------------|----------|------------------------------------|-----|------------|
| | на опору | на стену | есть | нет | |
| | | | | | |
| Коробка распределительная | 1 | 1 | | | |
| Хомут 70...90 | 2 | — | | | |

5. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная "Барьер-КР-12" зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 201 г.

Штамп ОТК

6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи _____ 201 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

Е-mail: ot@forteza.ru

www.forteza.ru