

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР» ЮКСО 38.90.000**Паспорт  
ЮКСО 38.90.000 ПССертификат соответствия  
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777**1. Назначение**

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» (далее - КР) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

**2. Общие сведения**

КР выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°С до +80°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С.

По требованию заказчика в КР может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

**3. Технические характеристики (стандартная поставка)**

	<b>Характеристика</b>	<b>«БАРЬЕР-КР»</b>
1	Количество коммутируемых цепей	30
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	300
3	Максимальный коммутируемый ток, А	20
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	2,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	190x218x100
9	Масса, кг, не более	0,46

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 12 шт.; PG11, PG13,5, PG16, PG21 – 10 шт.

#### 4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Наличие кнопки блокировки вскрытия		Примечание
	на опору	на стену	есть	нет	
Коробка распределительная	1	1			
Хомут 70...90	2	–			

#### 5. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная «Барьер-КР» зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

#### 6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201 г.

#### Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)