

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная  
«БАРЬЕР-КР-М» ЮКСО 38.60.000**

Паспорт  
ЮКСО 38.60.000 ПС

Сертификат соответствия  
№ РОСС RU.ПЩ01.Н09777

### 1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-М» (далее – КР-М) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

### 2. Общие сведения

КР-М выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из металла и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР-М рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50°С до +80°С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35°С.

По требованию заказчика в КР-М может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

Конструкция КР-М на объекте эксплуатации предусматривает крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов или крепление на стену.

### 3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	<b>Характеристика</b>	<b>«БАРЬЕР-КР-М»</b>
1	Количество коммутируемых цепей	12
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	300
3	Максимальный коммутируемый ток, А	20
4	Максимальное сечение провода, мм <sup>2</sup>	2,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	3
7	Габариты, мм	173x131x50
8	Масса, кг, не более	0,6

\* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9, PG11 и PG13,5 – 7 шт.; PG16 – 6 шт.

#### 4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Наличие кнопки блокировки вскрытия		Примечание
	на опору	на стену	есть	нет	
Коробка распределительная	1	1			
Хомут 70...90	2	—			

#### 5. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная «Барьер-КР-М» зав. № \_\_\_\_\_ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_ 201 г.

Штамп ОТК

#### 6. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи \_\_\_\_\_ 201 г.

#### Изготовитель

ООО «Охранная техника»  
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.  
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)  
E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)  
[www.forteza.ru](http://www.forteza.ru)