

Завод-изготовитель:

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: ot@forteza.ru

Internet: www.FORTEZA.ru


ПРАЙС-ЛИСТ

на извещатели серий
«ФОНАРЬ» и «СВЕТИЛЬНИК»

от 1 марта 2017 г.

Все цены с НДС

ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ «ФОНАРЬ»

Фото	Наименование	Описание		Цена, Р	
	ФОНАРЬ-М	...	Фонарь высотой 145 см, выполняющий только функцию освещения. Автоматическое управление освещением.	9200	
	ФОНАРЬ-М-НЗ	...75м	Двухпозиционный, радиоволновый. Выход - контакты реле.	1ПРД	17900
				2ПРД	21300
				1ПРМ-НЗ	19200
				2ПРМ-НЗ	24300
	ФОНАРЬ-КОМБИ	...75м	Двухпозиционный. Комбинированный: радиоволновый + активный инфракрасный. Выход - контакты реле.	1 ПРД	21200
				2 ПРД	26500
				1 ПРМ-НЗ	22500
				2 ПРМ-НЗ	30000

ИЗВЕЩАТЕЛИ СЕРИИ «СВЕТИЛЬНИК»

Внимание! При заказе извещателей необходимо обязательно указать тип корпуса и наименование извещателя в соответствии с обозначениями, указанными в таблице.

ТИПЫ КОРПУСОВ СВЕТИЛЬНИКОВ

Вариант	«наземный» (высота светильника 1м)			«стена»		
Название	ТОКИО-Н	ГЛОБУС-Н	КВАДРО-Н	ТОКИО-С	ГЛОБУС-С	КВАДРО-С
Фото						
Цена, Р	9550	4050	4200	4800	1200	2050

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ, ВСТРАИВАЕМЫЕ В КОРПУСА СВЕТИЛЬНИКОВ

Наименование	Описание		Цена, Р	
СВЕТИЛЬНИК-НЗ	корпус –Н ...40м; корпус –С ...20м	Двухпозиционный, радиоволновый. Функция освещения. Выход - контакты реле.	1ПРД	8100
			2ПРД	9700
			1ПРМ-НЗ	9500
			2ПРМ-НЗ	12500
БПК-220	12В;1А	Блок питания и коммутации для извещателей серии СВЕТИЛЬНИК. Питание от сети 220В или 24В.	5900	
Встроенный модуль питания	Вход: 24 ± 8 В, 0,5 А	Модуль под заказ встраивается в ПРД и ПРМ, обеспечивает электропитанием извещатель и светодиодное освещение. Имеет вход управления включения освещения.	2100	

Под заказ возможно изготовление извещателей серии ФОНАРЬ и СВЕТИЛЬНИК:

- с радиоканалом для беспроводной передачи сигнала тревоги на пульт централизованного наблюдения (ПЦН);
- с однопозиционным радиоволновым извещателем серии ЗЕБРА.