

# ПРАЙС-ЛИСТ

НА ТЕРМОШКАФЫ  
И КОРПУСА

**Завод-изготовитель:**

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

Internet: [www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)

от 1 марта 2018 г.

Все цены с НДС

**Возможно изготовление под заказ термошкафов и корпусов с другими габаритными размерами**

Наименование	Размер (ШxВxГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
<b>Термошкафы утепленные</b>			
ТШУ-380.1	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце.	8700
ТШУ-400.1	400x300x230		9350
ТШУ-400.2	300x400x230		10350
ТШУ-500.1	500x400x230		13860
ТШУ-500.2	400x500x230		19800
ТШУ-600.1	600x600x230		
ТШУ-1000.2	700x1000x230		
<b>Термошкафы утепленные. Базовая комплектация</b>			
ТШУ-380.1.Б	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления.	11000
ТШУ-400.1.Б	400x300x230		12000
ТШУ-400.2.Б	300x400x230		13250
ТШУ-500.1.Б	500x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления.	17150
ТШУ-500.2.Б	400x500x230		23000
ТШУ-600.1.Б	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления.	
ТШУ-1000.2.Б	700x1000x230		
<b>Термошкафы утепленные с нагревателем</b>			
ТШУ-400.1.Н	400x300x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления, нагреватель 30 Вт, регулятор температуры нагревателя.	16100
ТШУ-400.2.Н	300x400x230		
ТШУ-500.1.Н	500x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, нагреватель 100 Вт, регулятор температуры нагревателя.	18300
ТШУ-500.2.Н	400x500x230		
ТШУ-600.1.Н	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 150 Вт, регулятор температуры нагревателя.	28200
ТШУ-1000.2.Н	700x1000x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 300 Вт, регулятор температуры нагревателя.	34400
<b>Термошкафы утепленные с нагревателем и вентиляцией</b>			
ТШУ-500.2.НВ	400x500x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, нагреватель 100 Вт, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной.	25300
ТШУ-600.1.НВ	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 150 Вт, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной.	35200
ТШУ-1000.2.НВ	700x1000x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 300 Вт, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной.	41350

Наименование	Технические характеристики		Цена, руб.
<b>Дополнительные комплектующие для термошкафов серии ТШУ</b>			
Регулятор температуры	Защита от перегрева	Дополнительный термостат для автоматического отключения питания шкафа при превышении установленной температуры.	по запросу
БГР-485DIN	1 пара	Блок защиты интерфейсных линий RS-485 от воздействия грозы и электромагнитных наводок. <b>Крепление на DIN-рейку.</b>	2150
БГР-2DIN	2 цепи	Блок защиты сигнальных цепей от воздействия грозы и электромагнитных наводок. <b>Крепление на DIN-рейку.</b>	2350
Кнопка вскрытия	...	По заказу в термошкафы может быть установлена <b>кнопка несанкционированного вскрытия.</b>	...
Гермоввод	PG7 – PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Стоимость указана за установку одного гермоввода.	200

**Корпуса металлические и пластиковые.**

Основное назначение: корпуса для электрорадиотехнических устройств, эксплуатируемых на улице.

Стойкость к воздействию солнечной радиации.

Предусмотрена возможность установки: кнопки вскрытия, стандартных и нестандартных узлов.

**Металлические корпуса**

Ш-101	138x91x45	Корпус выполнен из <b>стали 1 мм</b> с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1190
Ш-102	211x126x60	Корпус выполнен из <b>стали 1 мм</b> с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1170
Ш-380.1	380x300x150	Корпус выполнен из <b>стали 1,5 мм</b> с нанесением порошковой краски. Степень защиты IP66. Клемма заземления. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	5230
Ш-400.1	400x300x230		5930
Ш-400.2	300x400x230		6610
Ш-500.1	500x400x230		
Ш-500.2	400x500x230		9030
Ш-600.1	600x600x230		
Ш-1000.2	700x1000x230		12700

**Пластиковые корпуса**

К-101	210x98x36	Корпус выполнен из ударопрочного светостойкого <b>полистирола</b> . Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	440
К-206	159x119x74	Аналог <b>пластикового</b> корпуса GW206. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	690
К-207	194x145x78	Аналог <b>пластикового</b> корпуса GW207. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	740

**Аксессуары для термошкафов и металлических корпусов**

КМЧ-300	ø 70...150	Комплект монтажных частей состоящий из двух кронштейнов для крепления на круглую или квадратную опору.	300x400x230	800
КМЧ-380			380x300x150	860
КМЧ-400			400x300x230	870
КМЧ-500			400x500x230	
КМЧ-600			500x400x230	920
КМЧ-700			600x600x230	1050
КМЧ-700	700x1000x230	1160		
ТУМБА-450	высота 450 мм глубина 230 мм	Металлическая тумба для напольной установки. Под заказ возможно изготовление тумб с другими размерами.		2550
КОЗЫРЕК-300	...	Для защиты от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.	300x400x230	480
КОЗЫРЕК-380			380x300x150	480
КОЗЫРЕК-400			400x300x230	560
КОЗЫРЕК-500			400x500x230	
КОЗЫРЕК-600			500x400x230	640
КОЗЫРЕК-600			600x600x230	800
КОЗЫРЕК-700			700x1000x230	960