

# ПРАЙС-ЛИСТ

НА ТЕРМОШКАФЫ  
И КОРПУСА

**Завод-изготовитель:**

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный)

Е-mail: [ot@forteza.ru](mailto:ot@forteza.ru)

Internet: [www.FORTEZA.ru](http://www.FORTEZA.ru)

от 1 февраля 2019 г.

Все цены с НДС

**Возможно изготовление под заказ термошкафов и корпусов с другими габаритными размерами**

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
<b>Термошкафы утепленные</b>			
ТШУ-380.1	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце.	9500
ТШУ-400.1	400x300x230		10400
ТШУ-400.2	300x400x230		11500
ТШУ-500.1	500x400x230		
ТШУ-500.2	400x500x230		15200
ТШУ-600.1	600x600x230		15200
ТШУ-700.2	500x700x230		17900
ТШУ-800.2	600x800x230		21900
ТШУ-1000.2	700x1000x230		25400
ТШУ-1200.2	800x1200x230		
<b>Термошкафы утепленные. Базовая комплектация</b>			
ТШУ-380.1.Б	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления.	12000
ТШУ-400.1.Б	400x300x230		13200
ТШУ-400.2.Б	300x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления.	14400
ТШУ-500.1.Б	500x400x230		18500
ТШУ-500.2.Б	400x500x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления.	18500
ТШУ-600.1.Б	600x600x230		21300
ТШУ-700.2.Б	500x700x230		25500
ТШУ-800.2.Б	600x800x230		29000
ТШУ-1000.2.Б	700x1000x230		
ТШУ-1200.2.Б	800x1200x230		
<b>Термошкафы утепленные с нагревателем</b>			
ТШУ-400.1.Н	400x300x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. <b>Нагреватель: 30 Вт</b>	17300
ТШУ-400.2.Н	300x400x230		
ТШУ-500.1.Н	500x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. <b>Нагреватель: 100 Вт</b>	20000
ТШУ-500.2.Н	400x500x230		
ТШУ-600.1.Н	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 300 Вт, регулятор температуры нагревателя. <b>Нагреватель:</b> ТШУ-600.1.Н, ТШУ-700.2.Н – 150 Вт; ТШУ-800.2.Н – 200 Вт; ТШУ-1000.2.Н – 300 Вт; ТШУ-1200.2.Н – 400 Вт.	29500
ТШУ-700.2.Н	500x700x230		29500
ТШУ-800.2.Н	600x800x230		32200
ТШУ-1000.2.Н	700x1000x230		36500
ТШУ-1200.2.Н	800x1200x230		40000

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
<b>Термошкафы утепленные с нагревателем и вентиляцией</b>			
ТШУ-500.2.НВ	400x500x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. <b>Нагреватель: 100 Вт</b>	26900
ТШУ-600.1.НВ	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. <b>Нагреватель:</b> ТШУ-600.1.НВ, ТШУ-700.2.НВ – 150 Вт; ТШУ-800.2.НВ – 200 Вт; ТШУ-1000.2.НВ – 300 Вт; ТШУ-1200.2.НВ – 400 Вт.	36400
ТШУ-700.2.НВ	500x700x230		36400
ТШУ-800.2.НВ	600x800x230		39000
ТШУ-1000.2.НВ	700x1000x230		43400
ТШУ-1200.2.НВ	800x1200x230		47000

Наименование	Технические характеристики		Цена, руб.
<b>Дополнительные комплектующие для термошкафов серии ТШУ</b>			
Регулятор температуры	Защита от перегрева	Дополнительный термостат для автоматического отключения питания шкафа при превышении установленной температуры.	по запросу
БГР-485DIN	1 пара	Блок защиты интерфейсных линий RS-485 от воздействия грозы и электромагнитных наводок. <b>Крепление на DIN-рейку.</b>	2400
БГР-2DIN	2 цепи	Блок защиты сигнальных цепей от воздействия грозы и электромагнитных наводок. <b>Крепление на DIN-рейку.</b>	2600
Кнопка вскрытия	...	По заказу в термошкафы может быть установлена <b>кнопка несанкционированного вскрытия.</b>	550
Гермоввод	PG7 – PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Стоимость указана за установку одного гермоввода.	220

**Корпуса металлические и пластиковые.**

Основное назначение: корпуса для электрорадиотехнических устройств, эксплуатируемых на улице.

Стойкость к воздействию солнечной радиации.

Предусмотрена возможность установки: кнопки вскрытия, стандартных и нестандартных узлов.

**Металлические корпуса**

Ш-101	138x91x45	Корпус выполнен из <b>стали 1 мм</b> с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1450
Ш-102	211x126x60	Корпус выполнен из <b>стали 1 мм</b> с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1200
Ш-380.1	380x300x150	Корпус выполнен из <b>стали 1,5 мм</b> с нанесением порошковой краски. Степень защиты IP66. Клемма заземления. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	5650
Ш-400.1	400x300x230		6250
Ш-400.2	300x400x230		6950
Ш-500.1	500x400x230		
Ш-500.2	400x500x230		9600
Ш-600.1	600x600x230		
Ш-700.2	500x700x230		уточняются
Ш-800.2	600x800x230		уточняются
Ш-1000.2	700x1000x230		13600
Ш-1200.2	800x1200x230		уточняются

Пластиковые корпуса			
К-101	210x98x36	Корпус выполнен из ударопрочного светостойкого полистирола. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	500
К-206	159x119x74	Аналог <b>пластикового</b> корпуса GW206. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	930
К-207	194x145x78	Аналог <b>пластикового</b> корпуса GW207. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	970

Аксессуары для термошкафов и металлических корпусов				
КМЧ-300	ø 70...150	Комплект монтажных частей состоящий из двух кронштейнов для крепления на круглую или квадратную опору.	ТШУ-400.2	900
КМЧ-380			ТШУ-380.1	970
КМЧ-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	980
КМЧ-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	1030
КМЧ-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	1180
КМЧ-700			ТШУ-1000.2	1310
КМЧ-800			ТШУ-1200.2	1450
ТУМБА-450			высота 450 мм глубина 230 мм	Металлическая тумба для напольной установки. Под заказ возможно изготовление тумб с другими размерами.
КОЗЫРЕК-300	...	Для защиты от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.	ТШУ-400.2	550
КОЗЫРЕК-380			ТШУ-380.1	550
КОЗЫРЕК-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	640
КОЗЫРЕК-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	760
КОЗЫРЕК-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	970
КОЗЫРЕК-700			ТШУ-1000.2	1100
КОЗЫРЕК-800			ТШУ-1200.2	1250