

Завод-изготовитель:

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный)

E-mail: ot@forteza.ru

Internet: www.FORTEZA.ru

ПРАЙС-ЛИСТ

НА ТЕРМОШКАФЫ
И КОРПУСА

от 01 июля 2022 г.

Все цены с НДС

Возможно изготовление под заказ термошкафов и корпусов с другими габаритными размерами

Наименование	Размер (ШxВxГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
Термошкафы утеплённые			
ТШУ-380.1	380x300x150	Термошкаф утеплённый предназначен для размещения электронного оборудования и защиты его от атмосферных воздействий. Рабочая температура: минус 60°...+50°С. Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце. Модификация «ЦИНК» - при изготовлении корпуса используется металл, обработанный методом горячего цинкования. Характеристики относящиеся к термошкафам утеплённым, применимы ко всем последующим комплектациям.	13750
ТШУ-400.1	400x300x230		14900
ТШУ-400.2	300x400x230		
ТШУ-400.1.ЦИНК	400x300x230		17750
ТШУ-400.2.ЦИНК	300x400x230		
ТШУ-500.1	500x400x230		22000
ТШУ-500.2	400x500x230		
ТШУ-500.1.ЦИНК	500x400x230		20900
ТШУ-500.2.ЦИНК	400x500x230		
ТШУ-600.1	600x600x230		26550
ТШУ-600.1.ЦИНК	600x600x230		
ТШУ-600.2	500x600x230		34100
ТШУ-700.2	500x700x230		
ТШУ-800.2	600x800x230		42200
ТШУ-900.2	700x900x230		
ТШУ-1000.2	700x1000x230		
ТШУ-1000.2.ЦИНК	700x1000x230		
ТШУ-1100.2	900x1100x230		
ТШУ-1200.2	800x1200x230		
Термошкафы утеплённые. Базовая комплектация			
ТШУ-380.1.Б	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления.	17000
ТШУ-400.1.Б	400x300x230		18300
ТШУ-400.2.Б	300x400x230		
ТШУ-400.1.Б.ЦИНК	400x300x230		21300
ТШУ-400.2.Б.ЦИНК	300x400x230		
ТШУ-500.1.Б	500x400x230	21300	
ТШУ-500.2.Б	400x500x230		23000
ТШУ-500.1.Б.ЦИНК	500x400x230	23000	
ТШУ-500.2.Б.ЦИНК	400x500x230		

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
ТШУ-600.1.Б	600х600х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления.	26000
ТШУ-600.1.Б.ЦИНК	600х600х230		28600
ТШУ-600.2.Б	500х600х230		24800
ТШУ-700.2.Б	500х700х230		27000
ТШУ-800.2.Б	600х800х230		30650
ТШУ-900.2.Б	700х900х230		36650
ТШУ-1000.2.Б	700х1000х230		38550
ТШУ-1000.2.Б.ЦИНК	700х1000х230		42850
ТШУ-1100.2.Б	900х1100х230		46850
ТШУ-1200.2.Б	800х1200х230		47250
Термошкафы утеплённые с нагревателем			
ТШУ-400.1.Н	400х300х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: 30...50 Вт Температура внутри ТШУ: - при минус 40°С - не ниже минус 10°С; - при минус 60°С - не ниже минус 30°С;	23950
ТШУ-400.2.Н	300х400х230		25300
ТШУ-400.1.Н.ЦИНК	400х300х230		
ТШУ-400.2.Н.ЦИНК	300х400х230		
ТШУ-500.1.Н	500х400х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: 150 Вт Температура внутри ТШУ: - при минус 40°С - не ниже 0°С; - при минус 60°С - не ниже минус 20°С;	27700
ТШУ-500.2.Н	400х500х230		29700
ТШУ-500.1.Н.ЦИНК	500х400х230		
ТШУ-500.2.Н.ЦИНК	400х500х230		
ТШУ-600.1.Н	600х600х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: ТШУ-600.1.Н, ТШУ-600.2.Н, ТШУ-700.2.Н – 250 Вт; ТШУ-800.2.Н, ТШУ-900.2.Н ТШУ-1000.2.Н, ТШУ-1100.2.Н, ТШУ-1200.2.Н – 400 Вт. Температура внутри ТШУ: - при минус 40°С - не ниже 0°С; - при минус 60°С - не ниже минус 20°С;	35000
ТШУ-600.1.Н.ЦИНК	600х600х230		37600
ТШУ-600.2.Н	500х600х230		33700
ТШУ-700.2.Н	500х700х230		37100
ТШУ-800.2.Н	600х800х230		41500
ТШУ-900.2.Н	700х900х230		48400
ТШУ-1000.2.Н	700х1000х230		50600
ТШУ-1000.2.Н.ЦИНК	700х1000х230		55450
ТШУ-1100.2.Н	900х1100х230		60200
ТШУ-1200.2.Н	800х1200х230		60900
Термошкафы утеплённые с нагревателем Арктические			
ТШУ-600.1.НА	600х600х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: ТШУ-600.1.Н, ТШУ-600.2.Н, ТШУ-700.2.Н, – 2 х 250 Вт; ТШУ-800.2.Н, ТШУ-900.2.Н, ТШУ-1000.2.Н, ТШУ-1100.2.Н, ТШУ-1200.2.Н – 2 х 400 Вт. Температура внутри ТШУ при температуре окружающего воздуха минус 60°С: - ТШУ-900.2.НА, ТШУ-1100.2.НА, ТШУ-1200.2.НА – не ниже 0°С; - ТШУ-600.1.НА, ТШУ-600.2.НА, ТШУ-700.2.НА, ТШУ-800.2.НА, ТШУ-1000.2.НА – не ниже 10°С.	45350
ТШУ-600.1.НА.ЦИНК	600х600х230		48200
ТШУ-600.2.НА	500х600х230		43700
ТШУ-700.2.НА	500х700х230		46400
ТШУ-800.2.НА	600х800х230		55450
ТШУ-900.2.НА	700х900х230		63000
ТШУ-1000.2.НА	700х1000х230		65200
ТШУ-1000.2.НА.ЦИНК	700х1000х230		70150
ТШУ-1100.2.НА	900х1100х230		76250
ТШУ-1200.2.НА	800х1200х230		76650

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
Термошкафы утеплённые с нагревателем и вентиляцией			
ТШУ-500.2.НВ	400х500х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. Нагреватель: 150 Вт Температура внутри ТШУ: - при минус 40°C - не ниже 0°C; - при минус 60°C - не ниже минус 20°C;	34250
ТШУ-500.2.НВ.ЦИНК	400х500х230		36150
ТШУ-600.1.НВ	600х600х230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. Нагреватель: ТШУ-600.1.НВ, ТШУ-600.2.НВ, ТШУ-700.2.НВ – 250 Вт; ТШУ-800.2.НВ, ТШУ-900.2.НВ, ТШУ-1000.2.НВ, ТШУ-1100.2.НВ, ТШУ-1200.2.НВ – 400 Вт. Температура внутри ТШУ: - при минус 40°C - не ниже 0°C; - при минус 60°C - не ниже минус 20°C;	42600
ТШУ-600.1.НВ.ЦИНК	600х600х230		45000
ТШУ-600.2.НВ	500х600х230		41400
ТШУ-700.2.НВ	500х700х230		43900
ТШУ-800.2.НВ	600х800х230		47800
ТШУ-900.2.НВ	700х900х230		54900
ТШУ-1000.2.НВ	700х1000х230		57150
ТШУ-1000.2.НВ.ЦИНК	700х1000х230		62000
ТШУ-1100.2.НВ	900х1100х230		66700
ТШУ-1200.2.НВ	800х1200х230		67100

Наименование	Технические характеристики		Цена, руб.
Дополнительные комплектующие для термошкафов серии ТШУ			
Регулятор температуры	Защита от перегрева	Дополнительный термостат для автоматического отключения питания шкафа при превышении установленной температуры.	по запросу
Блок БГр-4DIN	4 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений 4-х сигнальных цепей (30VDC, 0,3A). Крепление на DIN-рейку.	1900
Блок БГр-30-VDC	2 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений цепей питания (30VDC, 5A). Крепление на DIN-рейку.	1900
Блок БГр-24-VAC	2 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений цепей питания (24VAC, 5A). Крепление на DIN-рейку.	1900
Блок БГр-220	3 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений цепей питания (220VAC). Класс защиты – III. Крепление на DIN-рейку.	2200
Блок БГр-Ethernet-4	4 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений 4-х цепей интерфейса Ethernet. Крепление на DIN-рейку.	2200

Наименование	Технические характеристики		Цена, руб.
Блок БГр-Ethernet-8	8 цепей	Устройство защиты от импульсных перенапряжений 8-ми цепей интерфейса Ethernet. Крепление на DIN-рейку.	2300
Блок БГр-Ethernet-PoE	8 цепей	Устройство защиты от импульсных перенапряжений с поддержкой PoE. Крепление на DIN-рейку.	2350
Блок БГр-RS-485	3 цепи	Устройство защиты от импульсных перенапряжений цепей интерфейса RS-485. Крепление на DIN-рейку.	1900
Кнопка НВС-К	...	По заказу в термошкафы и металлические корпуса может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.	700
Гермоввод (пластик)	PG – 7...21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Стоимость указана за установку одного гермоввода.	250
Гермоввод (металл)	RKH – 25..38		500

Корпуса металлические и пластиковые.

Основное назначение: корпуса для электрорадиотехнических устройств, эксплуатируемых на улице.

Стойкость к воздействию солнечной радиации.

Предусмотрена возможность установки: кнопки вскрытия, стандартных и нестандартных узлов.

Металлические корпуса

Ш-380.1	380x300x150	Корпус выполнен из стали 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Степень защиты IP66. Клемма заземления. Рабочая температура: минус 60°...+85°С. Комплектация: монтажная панель, замок на дверце.	9450
Ш-400.1	400x300x230		10250
Ш-400.2	300x400x230		
Ш-400.1.ЦИНК	400x300x230		11250
Ш-400.2.ЦИНК	300x400x230		
Ш-500.1	500x400x230		12500
Ш-500.2	400x500x230		
Ш-500.1.ЦИНК	500x400x230		14000
Ш-500.2.ЦИНК	400x500x230		
Ш-600.1	600x600x230		15900
Ш-600.1.ЦИНК	600x600x230		18150
Ш-600.2	500x600x230		14850
Ш-700.2	500x700x230		16650
Ш-800.2	600x800x230		19800
Ш-900.2	700x900x230		22800
Ш-1000.2	700x1000x230		24500
Ш-1000.2.ЦИНК	700x1000x230		28200
Ш-1100.2	900x1100x230		31000
Ш-1200.2	800x1200x230		31700

Аксессуары для термошкафов и металлических корпусов

КМЧ-300	Ø 70...150	Комплект монтажных частей состоящий из двух кронштейнов для крепления на круглую или квадратную опору.	ТШУ-400.2	1390
КМЧ-380			ТШУ-380.1	1540
КМЧ-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	1510
КМЧ-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	1590
КМЧ-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	1840
КМЧ-700			ТШУ-1000.2	2000
КМЧ-800			ТШУ-1200.2	2250
КМЧ-900			ТШУ-1100.2	2310
ТУМБА-450	высота 450 мм глубина 230 мм	Металлическая тумба для напольной установки. Под заказ возможно изготовление тумб с другими размерами.		6570
КОЗЫРЕК-300	...	Для защиты от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.	ТШУ-400.2	910
КОЗЫРЕК-380			ТШУ-380.1	860
КОЗЫРЕК-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	1040
КОЗЫРЕК-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	1160
КОЗЫРЕК-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	1460
КОЗЫРЕК-700			ТШУ-1000.2	1740
КОЗЫРЕК-800			ТШУ-1200.2	1940
КОЗЫРЕК-900			ТШУ-1100.2	2300