

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**КОРОБКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ
«БАРЬЕР-КР-О»
на стену**

Паспорт
ЮКСО 38.91.000-03 ПС

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.15583/19

1 Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР-О» (далее-КРО) предназначена для подключения и коммутации сигнальных линий и цепей питания прожектора «Фосфор», а также других изделий.

2 Общие сведения

КРО выполнена в корпусе из поликарбоната и рассчитана для работы на открытом воздухе при температуре от минус 50 °С до плюс 80 °С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре +35°С. Уровень защиты IP-55.

КРО имеет шесть герметичных кабельных вводов под различные диаметры кабелей, клеммную колодку на 5 силовых цепей по 4 контакта для монтажа проводов сечением от 0,5 до 4 мм² и десять пружинных зажимов для подключения сигнальных проводов сечением от 0,2 до 4 мм².

По требованию заказчика в КРО может быть установлена кнопка блокировки вскрытия.

КРО на объекте эксплуатации устанавливается на стену при помощи четырех винтов самонарезающих с прессшайбой 4x30 (в комплект поставки не входят).

3 Технические характеристики

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР-О»
1	Количество коммутируемых цепей	15
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	500
3	Максимальный коммутируемый ток, А:	
	силовых цепей	32
	сигнальных цепей	24
4	Количество гермовводов или муфт *, шт.	6
5	Габаритные размеры, мм	197x175x80
6	Масса, кг, не более	1

* Количество и тип гермовводов или муфт могут быть изменены по требованию заказчика.

4 Комплект поставки

Наименование	Стандартный вариант поставки	Наличие кнопки блокировки вскрытия		Примечание
		есть	нет	
Коробка распределительная	1			
Паспорт	1			
Упаковка	1			

5 Свидетельство о приёмке

Коробка распределительная "БАРЬЕР-КР-О" зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

Штамп ОТК

6 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем условий и правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантии не распространяются на КРО с механическими повреждениями, а также вышедшие из строя по причине стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение).

Средний срок службы – 8 лет.

Дата продажи _____ 20 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»
442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.
тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)
E-mail: ot@forteza.ru
www.forteza.ru