

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

**Коробка распределительная
«БАРЬЕР-КР» ЮКСО 38.90.000**

Паспорт
ЮКСО 38.90.000 ПС

Декларация о соответствии
ЕАЭС N RU Д-RU.АН03.В.15583/19

1. Назначение

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» (далее - КР) предназначена для расключения цепей питания и шлейфов сигнализации охранных извещателей и телекамер.

2. Общие сведения

КР выполнена в пылебрызгозащищенном корпусе из поликарбоната и может эксплуатироваться на открытом воздухе. КР рассчитана на эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 50 °С до плюс 80 °С, относительной влажности воздуха до 98% при температуре 35 °С.

В КР установлена кнопка блокировки вскрытия.

Варианты установки КР на объекте эксплуатации:

- 1) крепление на опоре Ø70-90 мм при помощи хомутов – стандартный вариант;
- 2) крепление на стену – вариант по заказу.

3. Технические характеристики (стандартная поставка)

	Характеристика	«БАРЬЕР-КР»
1	Количество коммутируемых цепей	30
2	Максимальное коммутируемое напряжение, В	300
3	Максимальный коммутируемый ток, А	20
4	Максимальное сечение провода, мм ²	2,5
5	Степень защиты	IP-55
6	Количество гермовводов PG9 (для кабеля Ø 4,5...8мм)*	2
7	Количество гермовводов PG11(для кабеля Ø 5...11мм)*	2
8	Габариты, мм	190x218x100
9	Масса, кг, не более	0,46

* Максимальное количество гермовводов, устанавливаемых по отдельному заказу: PG7, PG9 – 12 шт.; PG11, PG13,5, PG16, PG21 – 10 шт.

4. Комплект поставки

Наименование	Вариант установки на объекте		Примечание
	на опору	на стену	
Коробка распределительная	1	1	
Хомут 70...90	2	–	
Паспорт	1	1	
Упаковка	1	1	

5. Установка

Вскройте упаковку и извлеките КР. Закрепите КР на столбе Ø70...90 мм с помощью двух хомутов из комплекта поставки. Возможна установка КР на стене, для этого закрепите КР на стене с помощью шурупов с прессшайбой (в комплект поставки не входят) через отверстия, намеченные в углах корпуса.

6. Свидетельство о приемке

Коробка распределительная «БАРЬЕР-КР» зав. № _____ соответствует техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____ 20 г.

Штамп ОТК

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие коробки распределительной техническим условиям ТУ 6315-038-53714857-2013 при соблюдении потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 3 года со дня продажи предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется на изделия с механическими повреждениями.

Средний срок службы - 8 лет.

Дата продажи _____ 20 г.

Изготовитель

ООО «Охранная техника»

442960, г. Заречный, Пензенской области, а/я 45.

тел./факс: 8-(841-2) 65-53-16 (многоканальный)

Е-mail: ot@forteza.ru

www.forteza.ru