

ПРАЙС-ЛИСТ

НА ТЕРМОШКАФЫ
И КОРПУСА

Завод-изготовитель:

ООО «ОХРАННАЯ ТЕХНИКА»

442960, Пензенская обл., г. Заречный, а/я 45

Тел/факс: (8412) 65-53-16 (многоканальный)

Е-mail: ot@forteza.ru

Internet: www.FORTEZA.ru

от 1 февраля 2019 г.

Все цены с НДС

Возможно изготовление под заказ термощкафов и корпусов с другими габаритными размерами

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
Термощкафы утепленные			
ТШУ-380.1	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце.	9500
ТШУ-400.1	400x300x230		10400
ТШУ-400.2	300x400x230		11500
ТШУ-500.1	500x400x230		
ТШУ-500.2	400x500x230		15200
ТШУ-600.1	600x600x230		15200
ТШУ-700.2	500x700x230		17900
ТШУ-800.2	600x800x230		21900
ТШУ-1000.2	700x1000x230		25400
ТШУ-1200.2	800x1200x230		
Термощкафы утепленные. Базовая комплектация			
ТШУ-380.1.Б	380x300x150	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления.	12000
ТШУ-400.1.Б	400x300x230		13200
ТШУ-400.2.Б	300x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления.	14400
ТШУ-500.1.Б	500x400x230		18500
ТШУ-500.2.Б	400x500x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок на дверце, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления.	18500
ТШУ-600.1.Б	600x600x230		21300
ТШУ-700.2.Б	500x700x230		25500
ТШУ-800.2.Б	600x800x230		29000
ТШУ-1000.2.Б	700x1000x230		
ТШУ-1200.2.Б	800x1200x230		
Термощкафы утепленные с нагревателем			
ТШУ-400.1.Н	400x300x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, автомат 10А, розетка 220В, 2 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: 30 Вт	17300
ТШУ-400.2.Н	300x400x230		
ТШУ-500.1.Н	500x400x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: 100 Вт	20000
ТШУ-500.2.Н	400x500x230		
ТШУ-600.1.Н	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, нагреватель 300 Вт, регулятор температуры нагревателя. Нагреватель: ТШУ-600.1.Н, ТШУ-700.2.Н – 150 Вт; ТШУ-800.2.Н – 200 Вт; ТШУ-1000.2.Н – 300 Вт; ТШУ-1200.2.Н – 400 Вт.	29500
ТШУ-700.2.Н	500x700x230		29500
ТШУ-800.2.Н	600x800x230		32200
ТШУ-1000.2.Н	700x1000x230		36500
ТШУ-1200.2.Н	800x1200x230		40000

Наименование	Размер (ШхВхГ)	Технические характеристики	Цена, руб.
Термошкафы утепленные с нагревателем и вентиляцией			
ТШУ-500.2.НВ	400x500x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 4 клеммные колодки, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. Нагреватель: 100 Вт	26900
ТШУ-600.1.НВ	600x600x230	Комплектация: термоизоляция, монтажная панель, замок, спаренный автомат 16А, розетка 220В, 6 клеммных колодок, клемма заземления, регулятор температуры нагревателя и вентиляции, вентилятор, фильтр выпускной. Нагреватель: ТШУ-600.1.НВ, ТШУ-700.2.НВ – 150 Вт; ТШУ-800.2.НВ – 200 Вт; ТШУ-1000.2.НВ – 300 Вт; ТШУ-1200.2.НВ – 400 Вт.	36400
ТШУ-700.2.НВ	500x700x230		36400
ТШУ-800.2.НВ	600x800x230		39000
ТШУ-1000.2.НВ	700x1000x230		43400
ТШУ-1200.2.НВ	800x1200x230		47000

Наименование	Технические характеристики		Цена, руб.
Дополнительные комплектующие для термошкафов серии ТШУ			
Регулятор температуры	Защита от перегрева	Дополнительный термостат для автоматического отключения питания шкафа при превышении установленной температуры.	по запросу
БГР-485DIN	1 пара	Блок защиты интерфейсных линий RS-485 от воздействия грозы и электромагнитных наводок. Крепление на DIN-рейку.	2400
БГР-2DIN	2 цепи	Блок защиты сигнальных цепей от воздействия грозы и электромагнитных наводок. Крепление на DIN-рейку.	2600
Кнопка НВС-К	...	По заказу в термошкафы может быть установлена кнопка несанкционированного вскрытия.	550
Гермоввод	PG7 – PG21	Количество гермовводов и их размер определяется на основании заявки Заказчика. Стоимость указана за установку одного гермоввода.	220

Корпуса металлические и пластиковые.			
Основное назначение: корпуса для электрорадиотехнических устройств, эксплуатируемых на улице.			
Стойкость к воздействию солнечной радиации.			
Предусмотрена возможность установки: кнопки вскрытия, стандартных и нестандартных узлов.			
Металлические корпуса			
Ш-101	138x91x45	Корпус выполнен из стали 1 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1450
Ш-102	211x126x60	Корпус выполнен из стали 1 мм с покрытием цинкосодержащим грунтом и нанесением порошковой краски. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	1200
Ш-380.1	380x300x150	Корпус выполнен из стали 1,5 мм с нанесением порошковой краски. Степень защиты IP66. Клемма заземления. Рабочая температура: минус 60°...+85°С.	5650
Ш-400.1	400x300x230		6250
Ш-400.2	300x400x230		6950
Ш-500.1	500x400x230		
Ш-500.2	400x500x230		9600
Ш-600.1	600x600x230		
Ш-700.2	500x700x230		уточняются
Ш-800.2	600x800x230		уточняются
Ш-1000.2	700x1000x230		13600
Ш-1200.2	800x1200x230		уточняются

Пластиковые корпуса			
К-101	210x98x36	Корпус выполнен из ударопрочного светостойкого полистирола. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	500
К-206	159x119x74	Аналог пластикового корпуса GW206. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	930
К-207	194x145x78	Аналог пластикового корпуса GW207. Степень защиты IP56. Рабочая температура: минус 40°...+65°С.	970

Аксессуары для термошкафов и металлических корпусов				
КМЧ-300	ø 70...150	Комплект монтажных частей состоящий из двух кронштейнов для крепления на круглую или квадратную опору.	ТШУ-400.2	900
КМЧ-380			ТШУ-380.1	970
КМЧ-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	980
КМЧ-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	1030
КМЧ-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	1180
КМЧ-700			ТШУ-1000.2	1310
КМЧ-800			ТШУ-1200.2	1450
ТУМБА-450			высота 450 мм глубина 230 мм	Металлическая тумба для напольной установки. Под заказ возможно изготовление тумб с другими размерами.
КОЗЫРЕК-300	...	Для защиты от прямого воздействия осадков и солнечных лучей.	ТШУ-400.2	550
КОЗЫРЕК-380			ТШУ-380.1	550
КОЗЫРЕК-400			ТШУ-400.1 ТШУ-500.2	640
КОЗЫРЕК-500			ТШУ-500.1 ТШУ-700.2	760
КОЗЫРЕК-600			ТШУ-600.1 ТШУ-800.2	970
КОЗЫРЕК-700			ТШУ-1000.2	1100
КОЗЫРЕК-800			ТШУ-1200.2	1250